



เครื่องปรับอากาศ “แคเรียร์”



## 40QB/QD Series

*Floor Standing Split System*

36,000-120,000 BTUH



ผอ.ก. 2134-2545



# 40QB/QD Series



▲ 40QB Series

▲ 40QD Series

ปฎิวัติโฉมใหม่ทุกกระเปาะนี้ เพื่อการใช้งานทุกรูปแบบ ทั้งห้องอาหาร ห้องประชุม สำนักงาน โชว์รูม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รูปทรง เรียบง่าย ช่วยให้เข้ากับทุกพื้นที่ได้อย่างกลมกลืนสวยงาม พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่จากแคเรียร์ ผู้นำในระบบปรับอากาศของโลก

The latest innovation from the world leader in air conditioning, Carrier, introduces the all-new floor standing split air conditioning system. The **40QB**, millennium design, inside and out, will provide you with cool comfort via a variety of control functions.



## ELECTRONIC THERMOSTAT

แผงควบคุมแบบใหม่ แสดงอุณหภูมิด้วยตัวเลข เห็นชัดทุกสภาพแสง ใช้งานง่าย

Standard supplied with new, user friendly, large LCD display CONTROL PANEL easy to read the temperature from distance or even in the dark.

## Special features

- เย็นสบายทั้งพื้นที่ด้วยระบบกระจายและปรับทิศทางลมแนวตั้ง SWING MODE ช่วยให้ความเย็นสบายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งมอเตอร์และพัดลมสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ทั้งซ้าย-ขวา ช่วยต่อการดูแลรักษาเฉพาะรุ่น 40QB
- ประหยัดไฟฟ้าด้วยระบบ AUTO FAN ควบคุมอุณหภูมิห้องแม่นยำทุก 1 องศา ด้วย MICROPROCESSOR และปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
- ระบบความปลอดภัย TIME DELAY ปกป้องและยืดอายุการใช้งานของ COMPRESSOR โดยการหน่วงเวลาการทำงาน 3 นาที หลังไฟฟ้ามดับ
- พิลเตอร์กรองอากาศลดค่าความสะอาดง่าย
- 40QB/QD ดีไซน์เรียบหรู โฉบเฉี่ยว มีสีที่กลมกลืนกับทุกการตกแต่งของทุกห้อง ตัวถังแข็งแรงทนทานปัญหายุคร่อน ทนทานนานคุ้มค่า ตามสไตล์ แคเรียร์
- SWING MODE with vertical supply grille ensures coolness throughout the room. Easily to maintenance by sliding motor and blower to left or right (model 40QB only).
- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly. MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- New slim design and new color make 40QB/QD blended to your decor of any room. Durable anti-rust casing helps the unit last longer.



EASY TO SERVICE (40QB036-060)

## Specifications

Description		Type	Floor Standing Split						
Model	Outdoor	38RE			38LB				
		036G2	036BSCG2	036SCG2	048SC	060SC	007SC	009SC	012SC
	Indoor	40QB			40QD				
		036	048	060	080	120	120		
Cooling Capacity*	BTUH	36,167			48,000	60,000	78,000	98,000	120,000
	Watt	10,600			14,068	17,585	22,860	28,722	35,170
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50			380/3/50				
Power Input	Kw	3.77			5.58	6.98	9.07	11.40	13.95
E.E.R	BTUH/Watt	9.6			STD.				
	W./W.	2.82			STD.				
Current (RLA)**	Amp.	5.7	17.1	5.7	8.5	10.6	13.8	17.3	21.2
Indoor Air Flowrate	CFM	1200			1600	2000	2600	4000	4000
	l/s	566			755	944	1,227	1,888	1,888
Dimension (Outdoor/Indoor)	Height	890/1800			686/1800		838/1950		995/1950
	Width	1095/600			788/600		889/1084		1038/1084
	Depth	500/360			724/360		915/495		1038/495
Weight (Outdoor/Indoor)	kg.	86/92			98/92	100/95	193/163	209/169	225/169
Refrigerant		R-22							
Connections O.D.	Liquid	in.	3/8			5/8			
		mm.	9.53			15.88			
	Suction	in.	3/4			7/8		1-1/8	
		mm.	19.05			22.22		28.58	
Type of Compressor		ROTARY	SCROLL						

\* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80°F. DB/67°F.WB, AMBIENT TEMP. 95°F.DB

\*\* RLA: RATED LOAD AMPERE



◀ 38LB Series



◀ 38RE Series



YOUR CARRIER MAN : Bene Engineering Ltd.,Part.

137/274 ม.5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200

Tel. 02-9495702-3 Fax. 029451332

[www.beneair.com](http://www.beneair.com) E-mail [sales@beneair.com](mailto:sales@beneair.com)